


GENERATORE A RAPIDA VAPORIZZAZIONE IN ESECUZIONE  
 A SERPENTINO ORIZZONTALE MULTIPLO, MONOBLOCCO,  
 ESONERABILE DALLA CONDUZIONE CON FUOCHISTA  
 PATENTATO. POSSIBILITÀ COSTRUTTIVE DA KG/H 750  
 A KG/H 3.000. PER POTENZIALITÀ INFERIORI  
 ESECUZIONE A SERPENTINO VERTICALE.

GENERATOR AT RAPID STEAMING, EXECUTION  
 AT HORIZONTAL MULTIPLE COIL, MONOBLOC,  
 THAT CAN BE EXEMPT FROM THE RUNNING  
 WITH LICENSED FIREMAN. CONSTRUCTIVE  
 POSSIBILITIES FROM KG/H 750 TO KG/H 3.000. FOR  
 INFERIOR CAPACITIES EXECUTION AT VERTICAL COIL.

GENERATEUR A VAPORISATION RAPIDE EN EXECUTION  
 A SERPENTIN HORIZONTAL MULTIPLE, MONOBLOC,  
 QUI PEUT ETRE EXONERE DE LA CONDUCTION AVEC  
 CHAUFFEUR BREVETE. POSSIBILITES CONSTRUCTIVES  
 DE KG/H 750 A KG/H 3.000. POUR PUISSANCES  
 INFERIEURES EXECUTION A SERPENTIN VERTICAL.



TECNORAPID RV.	125	200	300	400	550	700	
PRODUZIONE VAPORE STEAM PRODUCTION	Kg. / Hl.	125	200	300	400	550	700
POTENZIALITA' CAPACITY	Kcal/ Hl. Kw.	75.000 87	120.000 140	180.000 209	240.000 279	330.000 384	420.000 489
Potenza elettrica installata Power	Kw. raffa gasolio - gas	---	---	3,2	3,2	3,2	20
CONTENUTO D'ACQUA WATER CONTENTS	Lt.	1,5	1,5	2,1	2,1	4,5	10
NUMERO POMPE NUMERO STEAM	Pompe no. Stages no.	1	1	1	1	1	1
ATTACCHI OUTLETS	vapore acqua ossigeno	3/2"	3/2"	4"	3/2"	1"	1" 1/4
PRESSIONE PESONIERO Pressioe		11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Compressores Compressores	mm. C.A.	20	20	30	30	30	40
DIMENSIONI DIMENSIONS	A	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350	1.300
	B	800	800	900	900	900	1.000
	C	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	L	400	400	600	600	600	700
PESO WEIGHT	Kg.	450	700	800	850	900	1.100

TECNORAPID RV.			125	200	300	400	550	700
PRODUZIONE VAPORE STEAM PRODUCTION	Kg. / H.		125	200	300	400	550	700
POTENZIALITA' CAPACITY	Kcal./ H. Kw.		75.000 87	120.000 140	180.000 209	240.000 279	330.000 384	420.000 489
Potenza elettrica installata Power	nafta Kw.	gasolio - gas	---	---	3,2 2,1	3,2 2,1	3,2 4,5	20 10
CONTENUTO D'ACQUA WATER CONTENTS	Lt.		38	38	54	54	68	90
NUMERO POMPE NUMERO STADI	Pumps nr. Stages nr.		1 1	1 1	1 2	1 2	1 2	1 2
ATTACCHI OUTLETS	vapore acqua camino	steam water cimney	32 1/2" 115	32 1/2" 115	40 1/2" 160	40 1" 160	40 1" 160	40 1"1/4 200
PRESSIONE D'ESONERO Pressure			11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76
Contropressione Counterpressure	mm. C.A.		20	20	30	30	30	40
DIMENSIONI DIMENSIONS	A B C		1.250 800 1.500	1.250 800 1.500	1.350 900 1.500	1.350 900 1.500	1.350 900 1.500	1.500 1.000 1.600
	L		400	400	600	600	600	700
	PESO WEIGHT	Kg.	650	700	800	850	900	1.100